

VCL-45S

Pompa centrifuga con serbatoio per rimozione condensa



COD. LG553138







Proprietà:

- Utilizzo: per l'evacuazione dell'acqua di condensa da UTA e grandi impianti di aria condizionata, celle frigo, bruciatori e grosse caldaie a condensazione a basamento
- Funzionamento automatico: avvio, spegnimento, arresto di emergenza
- Motore pompa con protezione termica

Specifiche tecniche:

- Adatta alla rimozione di liquidi con pH > 2,8
- Grado di protezione: IP 20
- Omologate CE e TÜV
- Portata max: 1.560 l/h
- Prevalenza max: 10,5 m
- Valvola di non ritorno: esclusa
- Alimentazione: 230 V AC, 50 Hz
- Assorbimento max: 170 W
- Interruttore di sicurezza: Max 3 A -Contatti disponibili N/C - N/A - COM
- Tubo di scarico: ø interno 10 mm
- Capacità serbatoio: 3,8 I
- Dimensioni Pompa: 305 x 150 x h 267 mm
- Peso: 6,4 kg

Compresi nella confezione:

- 1 x Pompa
- 1 x Cavo di alimentazione (0,9 m)
- 1 x Cavo di allarme

Curva di prestazione idraulica

