



MINI PAD

Mini pompa a pistone per rimozione condensa



COD. MP2015



Proprietà:

La Pompa Mini Pad è progettata per essere installata:

- sopra il controsoffitto quando possibile
- in canalina
- all'interno del climatizzatore a parete

Si consiglia l'installazione dell'accessorio AV PAD (fornito di corredo) per ridurre il livello sonoro percepito. Ideale per climatizzatori fino a 13 kW.

Specifiche tecniche:

- Portata max: 10 l/h a prevalenza zero
- Prevalenza max consigliata: 8 m
- Aspirazione: 1 m
- Livello sonoro: 23 dB (A) @ 1 m
- Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz
- Assorbimento: 16 W
- Interruttore di sicurezza: Max 3 A - Contatti disponibili N/C - COM
- Temperatura massima dell'acqua di scarico: 40 °C
- Apparecchiatura in Classe II
- La pompa non può funzionare di continuo
- Sensore di livello acqua a semi conduttori (Effetto Hall)
- Tubo di scarico: 6 mm d/i
- Omologata CE
- Protezione termica
- Dimensioni Pompa: 104 x 65 x h 32 mm
- Peso: 0,25 kg

Compresi nella confezione:

- 1 x Pompa
- 1 x Serbatoio (con griglia di filtraggio)
- 1 x Connettore dritto (100 mm ø int. 16 mm)
- 1 x Cavo di alimentazione/allarme (1,5 m)
- 1 x Tubo di sfiato ventilazione (150 mm)
- 1 x Piastra Antivibrante
- 6 x Fascette di fissaggio

Curva di prestazione idraulica

